


asil
Your Green Footprint



شارژر AC پرتابل آسیل ۳/۷ kW | ۷/۴ kW

۳/۷ kW



۷/۴ kW



مشخصات فنی

ورودی

ولتاژ	۲۳۰ V AC, تک فاز
مشخصه ورودی	1P + N + PE
بیشینه جریان	۷/۴ kW: ۳۲ A ۳/۷ kW: ۱۶ A
بازده	%۹۹
فرکانس کاری	۵۰Hz

خروجی

توان نامی	۷/۴ kW ۳/۷ kW
ولتاژ نامی	۲۳۰ V AC
حفاظت‌ها	حفاظت‌های جریان، ولتاژ، دما و نشتی جریان
کلاس دقت اندازه‌گیری توان و انرژی	کمتر از ۵% در دمای ۲۵°C
مد شارژ	۲ مد
کلید قطع اضطراری	ندارد

مشخصات محیطی

دمای کار	-۲۵°C~۵°C
درجه حفاظت	IP ۶۶
رطوبت نسبی	%۵-%۹۰
حداکثر ارتفاع از دریا	۲۰۰۰ m

مشخصات مکانیکی

جنس بدنه	پلاستیک
مدل کانکتور	GB/T, Type2
وزن	۲ kg
ابعاد	۲۰۰*۹۰*۶۰ mm (H*D*W)

گواهینامه و گارانتی

استانداردهای قابل پشتیبانی	IEC62752, IEC 61851-1
گواهینامه	CE/TUV
گارانتی	۱۲ ماه

۷/۴ kW

۳/۷ kW

مشخصات ویژه

OLED Screen	OLED Screen	نمایش پارامتر
Color LED bar	Color LED bar	نمایش وضعیت شارژ
۶ تا ۳۲ آمپر	۸ تا ۱۶ آمپر	جریان‌های قابل تنظیم به عنوان حداکثر جریان شارژ
۲، ۴، ۶ و ۸ ساعت	۲، ۴، ۶ و ۸ ساعت	زمان‌های ایجاد تاخیر در شروع فرآیند شارژ
نصب در دیوار/قابل حمل	قابل حمل	نوع نصب
دارد	دارد	قابلیت نمایش وضعیت اتصال ارت
دارد	ندارد	امکان اجرای سیستم DLB

مکان‌های مناسب برای استفاده

با بهره‌گیری از شارژرهای آسیل در هر زمان و هر مکان شهری یا صنعتی می‌توانید خودروی برقی خود را شارژ نمایید.



آسیل ردپای سبز شما 

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو، ساختمان شهید احمدی روشن، طبقه ۵

کدپستی: ۱۴۶۸۶۱۳۱۱۳

تلفن: ۰۲۱-۹۱۳۴۱۹۲۰



Scan for Website
www.asil.group